

MODEL: HIPRUN HP2



POMPA	30-80 bar Arası Çalışma
	Winman Dişli Pompa
	Casappa Dişli Pompa (Opsiyon)
	12 lt/Dk. Standart
	16/20 lt/Dk. (Opsiyon)
	4 Çıkış Standart
	6-8 Çıkış (Opsiyon)
	Basınç Göstergesi
	M-Code / ON - OFF
	Güvenlik Valfi
MOTOR	3 kw

FİLTASYON	Akış Sensörü (Opsiyon)
	150 µ Ön Filtreleme
	50 µ Ana Filtreleme (Çelik)
DİZAYN	Modern Ergonomik Dizayn
	Mobile Station Option
	Sabit Ayaklar Standart
	Çizilmez Boya
ENERJİ ÖLÇÜLER	380-400V / 50-60 Hz
	1000 x 700 x 950 mm
	(L x W x H)

Yüksek Basıncılı Ünitelerimizde çift filtreleme sistemi kullanılmaktadır. Kullandığımız bu sistemin en önemli özelliği filtre değişimi esnasında bir filtrenin temizliği yapılırken diğer filtrenin makine ile birlikte çalışmaya devam etmesi ve makineyi durdurma zorunluluğunun bulunmamasıdır. Filtrelerin kolay çıkarılabilir ve temizlenebilir olması da kullanım kolaylığı açısından sizlere avantaj sağlayacaktır.

